

Rozpylacze defleksyjne opryskiwaczy plecakowych PoliJet i DeflecTip



Grube krople oprysku, bardzo równomierne rozłożenie. Bardzo odporne na zapchanie. Idealne do stosowania z opryskiwaczami plecakowymi. Rozpylacze AN (PoliJet) są przeznaczone do użytku z opryskiwaczami plecakowymi i pozwalają na taki sam wydatek przy czterech różnych szerokościach oprysku. Pokazane prędkości odzwierciedlają szybkość marszu.

NUMER CZĘŚCI (SIATKA REKT./FILTR.)	KĄT OPRYSKU	CIŚNIENIE (BARY)	PRZEPŁ. (L/MIN)	SZEROKOŚĆ OPRYSKU (WYS. 50 CM)*	WARTOŚCI L/HA PRZY KM/H				KOD BCPC ROZPYLACZA	
					2 KM/H	3 KM/H	4 KM/H	5 KM/H		
Pomarańczowy	DT0.5 (100#)	80°	1,0	0,23	0,8 m	81	54	41	33	D/0,23/1
			2,0	0,33		115	77	58	46	
			3,0	0,40		141	94	71	56	
Zielony	DT0.75 (100#)	95°	1,0	0,35	1,1 m	94	63	47	38	D/0,35/1
			2,0	0,49		133	89	66	53	
			3,0	0,59		163	109	81	65	
Żółty	DT1.0 (100#)	105°	1,0	0,46	1,3 m	105	70	52	42	D/0,46/1
			2,0	0,65		148	99	74	59	
			3,0	0,80		182	121	91	73	
Niebieski	DT1.5 (50#)	105°	1,0	0,68	1,3 m	157	105	79	63	D/0,68/1
			2,0	0,97		223	148	111	89	
			3,00	1,17		273	182	136	109	
Czerwony	DT2.0 (50#)	105°	1,0	0,91	1,3 m	210	140	105	84	D/0,91/1
			2,0	1,29		297	198	148	119	
			3,0	1,58		364	242	182	145	
Brązowy	DT2.5 (50#)	110°	1,0	1,14	1,4 m	239	160	120	96	D/1,14/1
			2,0	1,61		339	226	169	135	
			3,0	1,98		415	276	207	166	
Szary	DT3.0 (50#)	110°	1,0	1,37	1,4 m	287	192	144	115	D/1,37/1
			2,0	1,93		406	271	203	163	
			3,0	2,37		498	332	249	199	

NUMER CZĘŚCI (SIATKA REKT./FILTR.)	KĄT OPRYSKU	CIŚNIENIE (BARY)	PRZEPŁ. (L/MIN)	SZEROKOŚĆ OPRYSKU (WYS. 50 CM)*	WARTOŚCI L/HA PRZY KM/H				KOD BCPC ROZPYLACZA	
					2 KM/H	3 KM/H	4 KM/H	5 KM/H		
Żółty	AN0.6 (100#)	55°	1,0	0,60	0,5 m	360	240	180	144	D/0,6/1
			2,0	0,85		510	340	255	204	
			3,0	1,04		624	416	312	250	
Zielony	AN1.2 (50#)	90°	1,0	1,20	1,0 m	360	240	180	144	D/1,2/1
			2,0	1,70		510	340	255	204	
			3,0	2,08		624	416	312	250	
Niebieski	AN1.8 (50#)	110°	1,0	1,80	1,5 m	360	240	180	144	D/1,8/1
			2,0	2,55		510	340	255	204	
			3,0	3,12		624	416	312	250	
Czerwony	AN2.4 (50#)	130°	1,0	2,40	2,0 m	360	240	180	144	D/2,4/1
			2,0	3,39		510	340	255	204	
			3,0	4,16		624	416	312	250	

KODOWANIE BCPC

DRÓBNE

SREDNIE

GRUBE



Podane wartości zostały oparte na wykorzystaniu jednego rozpylacza umieszczonego 50 cm nad celem.

* Szerokość pasa jest podana dla ciśnienia 1 bara.

ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części. Rozpylacze DeflecTip do oprysku z ciągnika są także dostępne w następujących rozmiarach: DT4.0, DT5.0, DT7.5, DT10, DT15 i DT20. Szczegółowe informacje na stronie www.hydro-eu.com.