



Rozpylacze o płaskim strumieniu Hypro VP 110°

Rozpylacz o płaskim strumieniu i doskonałym obrazie oprysku przy ciśnieniach 1–5 barów. Idealny do systemów z automatyczną kontrolą prędkości i oprysku z użyciem różnych pestycydów.

	NUMER CZĘŚCI (SIATKA REKT./FILTR.)	CIŚNIENIE BARY	PRZEPEŁ. L/MIN	L/HA PRZY KM/H					KOD BCPC ROZPYLACZA	
				8 KM/H	10 KM/H	12 KM/H	14 KM/H	16 KM/H		18 KM/H
Zielony	VP110-015 (100#)	1,0	0,346	52	42	35	30	26	23	F110/0,6/3
		2,0	0,490	73	59	49	42	37	33	
		3,0	0,600	90	72	60	51	45	40	
		4,0	0,693	104	83	69	59	52	46	
		5,0	0,775	116	93	77	66	58	52	
Żółty	VP110-02 (100#)	1,0	0,462	69	55	46	40	35	31	F110/0,8/3
		2,0	0,653	98	78	65	56	49	44	
		3,0	0,800	120	96	80	69	60	53	
		4,0	0,924	139	111	92	79	69	62	
		5,0	1,033	155	124	103	89	77	69	
Lila	VP110-025 (100#)	1,0	0,577	87	69	58	49	43	38	F110/1,0/3
		2,0	0,816	122	98	82	70	61	54	
		3,0	1,000	150	120	100	86	75	67	
		4,0	1,155	173	139	115	99	87	77	
		5,0	1,291	194	155	129	111	97	86	
Niebieski	VP110-03 (100#)	1,0	0,693	104	83	69	59	52	46	F110/1,2/3
		2,0	0,980	147	118	98	84	73	65	
		3,0	1,200	180	144	120	103	90	80	
		4,0	1,386	208	166	139	119	104	92	
		5,0	1,549	232	186	155	133	116	103	
Brazowo-czerwony	VP110-035 (100#)	1,0	0,808	121	97	81	69	61	54	F110/1,4/3
		2,0	1,143	171	137	114	98	86	76	
		3,0	1,400	210	168	140	120	105	93	
		4,0	1,616	242	194	162	139	121	108	
		5,0	1,807	271	217	181	155	136	120	
Czerwony	VP110-04 (50#)	1,0	0,924	139	111	92	79	69	62	F110/1,6/3
		2,0	1,306	196	157	131	112	98	87	
		3,0	1,600	240	192	160	137	120	107	
		4,0	1,848	277	222	185	158	139	123	
		5,0	2,066	310	248	207	177	155	138	
Brazowy	VP110-05 (50#)	1,0	1,155	173	139	115	99	87	77	F110/2,0/3
		2,0	1,633	245	196	163	140	122	109	
		3,0	2,000	300	240	200	171	150	133	
		4,0	2,309	346	277	231	198	173	154	
		5,0	2,582	387	310	258	221	194	172	
Szary	VP110-06 (50#)	1,0	1,386	208	166	139	119	104	92	F110/2,4/3
		2,0	1,960	294	235	196	168	147	131	
		3,0	2,400	360	288	240	206	180	160	
		4,0	2,771	416	333	277	238	208	185	
		5,0	3,098	465	372	310	266	232	207	

KODOWANIE BCPC

DROBNE


SREDNIE

GRUBE

Dostępne także w następujących rozmiarach: VP08, VP10, VP15.

Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstepie między rozpylaczami.

ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.





Rozpylacz płaskostrumieniowe Hypro VP 80°

Rozpylacz płaskostrumieniowy i doskonałym obrazie oprysku przy ciśnieniach 1–5 barów. Idealny do systemów z automatyczną kontrolą prędkości i oprysku z użyciem różnych pestycydów.

	NUMER CZĘŚCI (SIATKA REKT./FILTR.)	CIŚNIENIE BARY	PRZEPL. L/MIN	L/HA PRZY KM/H						KOD BCPC ROZPYLACZA
				8 KM/H	10 KM/H	12 KM/H	14 KM/H	16 KM/H	18 KM/H	
Zielony	VP80-015 (100#)	1,0	0,346	52	42	35	30	26	23	F110/0,6/3
		2,0	0,490	73	59	49	42	37	33	
		3,0	0,600	90	72	60	51	45	40	
		4,0	0,693	104	83	69	59	52	46	
		5,0	0,775	116	93	77	66	58	52	
Żółty	VP80-02 (100#)	1,0	0,462	69	55	46	40	35	31	F110/0,8/3
		2,0	0,653	98	78	65	56	49	44	
		3,0	0,800	120	96	80	69	60	53	
		4,0	0,924	139	111	92	79	69	62	
		5,0	1,033	155	124	103	89	77	69	
Niebieski	VP80-03 (100#)	1,0	0,693	104	83	69	59	52	46	F110/1,2/3
		2,0	0,980	147	118	98	84	73	65	
		3,0	1,200	180	144	120	103	90	80	
		4,0	1,386	208	166	139	119	104	92	
		5,0	1,549	232	186	155	133	116	103	
Czerwony	VP80-04 (50#)	1,0	0,924	139	111	92	79	69	62	F110/1,6/3
		2,0	1,306	196	157	131	112	98	87	
		3,0	1,600	240	192	160	137	120	107	
		4,0	1,848	277	222	185	158	139	123	
		5,0	2,066	310	248	207	177	155	138	
Brazowy	VP80-05 (50#)	1,0	1,155	173	139	115	99	87	77	F110/2,0/3
		2,0	1,633	245	196	163	140	122	109	
		3,0	2,000	300	240	200	171	150	133	
		4,0	2,309	346	277	231	198	173	154	
		5,0	2,582	387	310	258	221	194	172	
Szary	VP80-06 (50#)	1,0	1,386	208	166	139	119	104	92	F110/2,4/3
		2,0	1,960	294	235	196	168	147	131	
		3,0	2,400	360	288	240	206	180	160	
		4,0	2,771	416	333	277	238	208	185	
		5,0	3,098	465	372	310	266	232	207	

KODOWANIE BCPC

DROBNE

ŚREDNIE

GRUBE



Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępnie między rozpylaczami, co prowadzi do zachodzenia oprysku przy belce ustawionej na 60 i 120 cm.

ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.