

Rozpylacz pustostóżkowy z dyskiem i rdzeniem 80–90°



Drobne krople w obrazie pustego stożka. Przeznaczone do opryskiwania rzędowego środków chemicznych o działaniu kontaktowym. Mogą także być stosowane z opryskiwaczami nadmuchiującymi i mgłowymi przy wyższym ciśnieniu.

DYSK	RDZEŃ	NUMERY CZĘŚCI (KĄT OPRYSKU)	CIŚNIENIE		L/HA PRZY KM/H			KOD BCPC ROZPYLACZA
			BARY	PRZEPL. L/MIN	8 KM/H	10 KM/H	12 KM/H	
		DC04/CR13 (80°)	3	0,47	56	47	35	HC/0,47/3
			4	0,54	65	54	41	
			5	0,61	73	61	46	
		DC04/CR23 (80°)	3	0,59	71	59	44	HC/0,59/3
			4	0,68	82	68	51	
			5	0,76	91	76	57	
		DC05/CR23 (90°)	3	0,71	85	71	53	HC/0,71/3
			4	0,82	98	82	62	
			5	0,92	110	92	69	
		DC06/CR23 (90°)	3	0,83	100	83	62	HC/0,83/3
			4	0,96	115	96	72	
			5	1,07	129	107	80	
		DC05/CR25 (80°)	3	1,38	166	138	104	HC/1,38/3
			4	1,59	191	159	119	
			5	1,78	214	178	134	
		DC06/CR25 (85°)	3	1,74	209	174	131	HC/1,74/3
			4	2,00	240	200	150	
			5	2,24	269	224	168	
		DC07/CR25 (90°)	3	2,05	246	205	154	HC/2,05/3
			4	2,37	284	237	178	
			5	2,65	318	265	199	
		DC06/CR45 (95°)	3	2,29	275	229	172	HC/2,29/3
			4	2,64	317	264	198	
			5	2,96	355	296	222	
		DC08/CR25 (80°)	3	2,41	289	241	181	HC/2,41/3
			4	2,78	334	278	209	
			5	3,11	373	311	233	
		DC07/CR45 (85°)	3	2,68	322	268	201	HC/2,68/3
			4	3,10	371	310	232	
			5	3,46	415	346	260	
		DC08/CR45 (90°)	3	3,32	398	332	249	HC/3,32/3
			4	3,83	460	383	287	
			5	4,29	514	429	321	



KODOWANIE BCPC

DROBNE

ŚREDNIE

GRUBE



Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępzie między rozpylaczami.

ZAMAWIANIE: Należy zamówić zarówno dysk, jak i rdzeń. Należy użyć numeru dysku i rdzenia poprzedzonego liczbą 30, np. 30-DC-04/30-CR-13.